



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Pevné kolečko pro těžká břemena, s dvojitým kuličkovým ložiskem, ALU/PU, Ø 125 mm

SKU 48241

Toto kolečko pro vysoké zatížení se skládá z šedého hliníkového jádra s hnědým polyuretanovým běhounem, nezanechává stopy, je tiché a díky hliníkovému jádru velmi pevné a odolné. Má dvojitě kuličkové ložisko a je nejsilnějším pevným kolečkem pro kontejnery na kolečkách v našem sortimentu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	125
Materiál	Hliník
Usability status	Nowy
Vnější délka	17
Vnější šířka	110
Vnější výška	164
Nosnost	500
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Pevné kolečko s dvojitým kuličkovým ložiskem, pro velká zatížení, průměr 125 mm - ALU/PU

Toto pevné kolečko pro velká zatížení se skládá z šedého hliníkového jádra s hnědým polyuretanovým běhounem, nezanechává stopu, je tiché a díky hliníkovému jádru velmi pevné a odolné. Má dvojitě kuličkové ložisko a je nejpevnějším pevným kolečkem pro pojízdné kontejnery v naší nabídce. Kolečko je vhodné pro teplotní rozsah od -20 °C do +60 °C. Má nosnost 500 kg, díky čemuž je vhodné pro přemísťování těžkých nákladů. Toto kolečko má vlastní hmotnost 1,6 kg a průměr 125 mm. Vzorek otvorů pro montáž na vozík má rozměry 105 x 84/76 mm s otvory pro šrouby M10.

POZNÁMKA: Maximální nosnost 4 pevných koleček pro těžká břemena je přibližně 2000 kg, takže rám drátěného vozíku musí být rovněž vhodný pro 2000 kg!

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/kovova-stohovaci-prepravka-1200x800x750-mm-4-nohy-78702-48241>

