



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné kolečko s dvojitým kuličkovým ložiskem, Ø 125 mm, ALU/PU

SKU 48242

Toto otočné kolečko pro vysoké zatížení je tvořeno šedým hliníkovým jádrem s hnědým polyuretanovým běhounem, nezanechává stopy, je tiché a díky hliníkovému jádru velmi pevné a odolné. Má dvojitě kuličkové ložisko a je nejpevnějším otočným kolečkem pro pojízdné kontejnery v našem sortimentu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	125
Materiál	Hliník
Usability status	Nowy
Vnější délka	17
Vnější šířka	110
Vnější výška	164
Nosnost	500
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Otočné kolečko s dvojitým kuličkovým ložiskem, pro velká zatížení, průměr 125 mm - ALU/PU

Toto otočné kolečko pro velká zatížení tvoří šedé hliníkové jádro s hnědým polyuretanovým běhounem, kolečko nešpiní, je tiché a díky hliníkovému jádru velmi pevné a odolné. Má dvojitě kuličkové ložisko a je nejpevnějším otočným kolečkem pro kontejnery na kolečkách v našem sortimentu. Kolečko je vhodné pro teplotní rozsah od -20 °C do +60 °C. Má nosnost 500 kg, díky čemuž je vhodné pro přemísťování těžkých nákladů. Toto kolečko má čistou hmotnost 2,1 kg a průměr 125 mm. Vzorek otvorů pro montáž na kontejner má rozměry 105 x 84/76 mm s otvory pro šrouby M10.

POZNÁMKA: Maximální nosnost 4 otočných koleček pro těžká břemena je přibližně 2000 kg, ale také rám drátěného vozíku musí být vhodný pro nosnost 2000 kg!

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/kovova-stohovaci-prepravka-1200x800x750-mm-4-nohy-78703-48242>

