



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné PU kolečko pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem Ø 200 mm - 450 kg

SKU 48401

Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 150 mm. Polyuretanový běhoun otočného kolečka zaručuje nízký valivý odpor a tichý chod! Nosnost je 250 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	150
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	150
Vnější šířka	45
Vnější výška	190
Nosnost	250
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečka s kuličkovým ložiskem Ø 150 mm - nešpinící

Toto otočné kolečko má nosnost 250 kg a je tedy vhodné pro středně těžká břemena. Pojezdová plocha je vyrobena z polyuretanu (PU) s jádrem z vysoce kvalitního polyamidu (PA). To zajišťuje nízký valivý odpor a hladký chod kolečka. Kolečko je také relativně odolné proti opotřebení a nezanechává šmouhy.

Kolečko se dodává s montážní deskou o rozměrech 135x110 mm. Průměr otvoru osy je 20 mm a celková výška kolečka je 190 mm. Šířka běhounu tohoto kolečka je 45 mm a osová vzdálenost montážních otvorů je 105 x 80/75 mm. Tvrdost profilu je 70° - 80° Sh.A., upevňovací otvory mají průměr 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Materiál vidlice (typ: MD50) je pozinkovaná ocel a teplotní rozsah kolečka je -20 °C až +70 °C. Konstrukce je vybavena otočným čepem, a je proto velmi vhodná pro špičkové zatížení.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/otocne-pu-kolecko-s-kulickovym-loziskem-o-150-mm-250-kg-48401-48401>

