



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné PU kolečko pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem Ø 200 mm - 450 kg

SKU 48402

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	150
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	150
Vnější šířka	45
Vnější výška	190
Nosnost	250
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečko s kuličkovým ložiskem Ø 150 mm - nezanechává šmouhy

Toto pevné kolečko má nosnost 250 kg, a je tedy vhodné pro střední zatížení. Běhoun je vyroben z polyuretanu (PU) s jádrem z vysoce kvalitního polyamidu (PA). To zajišťuje nízký valivý odpor a hladký chod kolečka. Kolečko je také poměrně odolné proti opotřebení a nešpiní. Kolečko je dodáváno s montážní deskou o rozměrech 135x110 mm. Průměr otvoru osy je 20 mm a celková výška kolečka je 190 mm. Toto kolečko má šířku běhounu 45 mm a osová vzdálenost montážních otvorů je 105 x 80/75 mm. Profil je 70° - 80° Sh.A., upevňovací otvory mají průměr 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Materiál vidlice (typ: MD50) je pozinkovaná ocel a teplotní rozsah -20 °C až +70 °C je velmi univerzální. Toto přepravní kolečko lze používat v hygienickém prostředí a je bezúdržbové. Pevná kolečka s PU běhounem jsou vhodná jako alternativa k vulkanizované pryži, pokud se v provozním prostředí vyskytují chemikálie nebo olej.

Naše kolečka lze kombinovat s různými typy rollkontejnerů a vozíků.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/pevne-pu-kolecko-s-kulickovym-loziskem-o-150-mm-250-kg-48402-48402>

