



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné PU kolečko pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem a brzdou Ø 200 mm - 450 kg

SKU 48403

Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 150 mm. Polyuretanový běhoun otočného kolečka zaručuje nízký valivý odpor a tichý chod! Nosnost je 250 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	150
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	150
Vnější šířka	45
Vnější výška	190
Nosnost	250
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečka s kuličkovým ložiskem - Ø150 mm - s brzdou

Toto otočné kolečko unese až 250 kg, což odpovídá střednímu zatížení. Toto transportní kolečko má jádro z vysoce kvalitního polyamidu a pojezdovou plochu ze nastříknutého polyuretanu. To zajišťuje nízkou hladinu hluku a nízký valivý odpor. Kolečko navíc nezanechává stopy, je odolné proti opotřebení a má nožní brzdu.

Montážní deska tohoto otočného kolečka má rozměry 135 x 110 mm. Průměr otvoru pro osu je 20 mm a kolečko má výšku 190 mm. Šířka pojezdové plochy je 45 mm a montážní otvory mají osovou vzdálenost 105 x 80/75 mm. Běhoun má tvrdost 70° - 80° Sh.A, průměr montážních otvorů je 11 mm a kolo má vnitřní šířku vidlice 63,5 mm. Vidlice (typ: MD50) je vyrobena z pozinkované oceli a kolečko má teplotní rozsah -20 °C až +70 °C. Kolečko má otočný čep, díky němuž je vhodné pro špičkové zatížení.

Všechna kolečka Rotom lze kombinovat s různými typy rollkontejnerů a vozíků.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/otocne-kolecko-pu-s-kulickovym-loziskem-a-brzdou-o-150-mm-250-kg-48403-48403>

