



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné kolečko PU pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem Ø 125 mm - 400 kg

SKU 48405

Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 200 mm. Polyuretanový běhoun otočného kolečka zaručuje nízký valivý odpor a tichý chod! Nosnost je 450 kg. Otočné kolečko s kuličkovým ložiskem, průměr 200 mm. Polyuretanový běhoun zaručuje nízký valivý odpor a tichý chod!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	200
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	200
Vnější šířka	50
Vnější výška	238
Nosnost	450
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Otočné kolečko s kuličkovým ložiskem - Ø200 mm - nešpinící


Toto otočné kolečko je díky své nosnosti 450 kg vhodné pro těžká břemena. Jádrem kolečka je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a pojezdová plocha je ze vstříkovaného polyuretanu. Díky tomu má kolečko nízkou hlučnost a nízký valivý odpor. Kromě toho kolečko nezanechává šmouhy a je odolné proti opotřebení.

Montážní deska kolečka má rozměry 135 x 110 mm, průměr otvoru pro osu je 10 mm a kolečko má výšku 238 mm. Šířka nášlapu je 50 mm a montážní otvory mají osovou vzdálenost 105 x 80/75 mm. Pojezdová plocha má tvrdost 70° - 80° Sh.A, průměr montážních otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Vidlice (typ: MD50) je vyrobena z pozinkované oceli. To znamená, že kolečko má teplotní rozsah od -20 °C do +70 °C. Toto přepravní kolečko je díky centrálnímu čepu ideální pro pravidelné špičkové zatížení.

Díky polyuretanovému běhounu je kolečko ideální pro použití tam, kde se uplatňují některé oleje, maziva a chemikálie.

Všechna kolečka lze kombinovat s různými typy rollkontejnerů a vozíků ze sortimentu Rotom.

[Odkaz na tuto stránku:](#)



<https://rotom.cz/otocne-pu-kolecko-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-o-200-mm-450-kg-48405-48405>

