



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné kolečko PU pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem Ø 125 mm - 400 kg

SKU 48406

Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 200 mm. Polyuretanový běhoun je nejvyšší kvality a zaručuje nízkou hladinu hluku. Nosnost tohoto pevného kolečka je 450 kg. Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 200 mm. Polyuretanový běhoun otočného kolečka zaručuje nízký valivý odpor a tichý chod! Nosnost tohoto kolečka je 450 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	200
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	200
Vnější šířka	50
Vnější výška	238
Nosnost	450
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečko s kuličkovým ložiskem - Ø200 mm - nešpinící

Toto pevné kolečko je vhodné pro těžká břemena do maximální nosnosti 450 kg. Jádru kolečka je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a běhoun je vyroben ze nastříkaného polyuretanu. Díky tomu má přepravní kolečko nízkou hlučnost a nízký valivý odpor. Otočné kolo navíc nezanechává šmouhy a je odolné proti opotřebení.

Montážní deska kola má rozměry 135 x 110 mm, kolo má průměr otvoru pro osu 20 mm a výšku 238 mm. Šířka běhounu je 50 mm. Montážní otvory mají osovou vzdálenost 105 x 80/75 mm. Jízdní plocha má tvrdost 70° - 80° Sh.A, průměr montážních otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Vidlice (typ: MD50) je vyrobena z pozinkované oceli. Díky těmto vlastnostem má kolečko teplotní rozsah od -20 °C do +70 °C. Ráfek je vyroben z plastu, který vytváří dobré spojení s jádrem. Celkově je přepravní kolečko hygienické a bezúdržbové, což ho činí velmi vhodným pro použití v potravinářském průmyslu.

Transportní kolečka s polyuretanovým běhounem jsou výhodná v situacích, kdy se používají chemikálie, oleje a tuky.

Všechna naše kolečka se hodí k celé řadě rollkontejnerů klecí a vozíků Rotom.

[Odkaz na tuto stránku:](#)



<https://rotom.cz/otocne-pu-kolecko-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-o-200-mm-450-kg-48406-48406>

