



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné kolečko PU pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem Ø 125 mm - 400 kg

SKU 48407

Otočné kolečko s kuličkovým ložiskem, průměr 200 mm. Polyuretanový běhoun zaručuje nízký valivý odpor a hladký chod!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	200
Materiál	PU
Usability status	Nový
Vnější délka	200
Vnější šířka	50
Vnější výška	238
Nosnost	450
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečko s kuličkovým ložiskem - Ø200 mm - s brzdou

Toto otočné kolečko je díky své maximální nosnosti 450 kg vhodné pro těžká břemena. Jádrem tohoto transportního kolečka je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a běhoun je vyroben z nastříkaného polyuretanu. Tyto materiály zajišťují kolečko odolné proti opotřebení, které neznechává stopy, tichý chod a nízký valivý odpor. Toto otočné kolečko je navíc vzadu vybaveno nožní brzdou.

Montážní deska kolečka má rozměry 135 x 110 mm, průměr otvoru pro osu je 20 mm a výška 238 mm. Šířka běhounu tohoto kolečka je 50 mm a montážní otvory mají osovou vzdálenost 105 x 80/75 mm. Pojezdová plocha má tvrdost 70° - 80° Sh.A., průměr upevňovacích otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Vidlice (typ: MD50) je vyrobena z pozinkované oceli a díky těmto vlastnostem má přepravní kolo teplotní rozsah -20 °C až +70 °C. Středová osa v kole zajišťuje lepší toleranci špičkového zatížení.

Polyuretanový běhoun zajišťuje, že tato kola jsou vhodná pro použití s chemickými látkami, oleji a mazivy.

Všechna naše kola jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/otocne-pu-kolecko-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-a-brzdou-o-200-mm-450-kg-48407-48407>

