



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné kolečko PU pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem Ø 150 mm - 500 kg

SKU 48409

Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 125 mm. Polyuretanový běhoun kolečka zaručuje nízký valivý odpor a hladký chod! Nosnost je 400 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	125
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	125
Vnější šířka	40
Vnější výška	156
Nosnost	400
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečka s kuličkovým ložiskem - Ø125 mm - nešpinící

Toto otočné kolečko je vhodné pro lehkou a středně těžkou přepravu s nosností 400 kg. Jádro je vyrobeno z černě lakované litiny s polyuretanovým (PU) běhounem. Běhoun má tvrdost 90° - 98° Sh.A., která je zařazena do kategorie tvrdých. Díky tomu má toto kolečko nízký valivý odpor a tichý chod, nešpiní a je odolné proti opotřebení.

Montážní deska má rozměry 105 x 86 mm, průměr otvoru pro osu je 20 mm a kolečko má výšku 156 mm. Šířka pojezdové plochy je 40 mm a montážní otvory mají středovou vzdálenost 82/77 x 60 mm. Upevňovací otvory mají průměr 9 mm a kolečko má vnitřní šířku vidlice 50 mm. Vidlice (typ: MD50) je vyrobená z pozinkované oceli a kolečko má centrální čep, díky němuž je kolečko vhodné pro špičkové zatížení. Hmotnost kolečka je 2,41 kg a jeho teplotní rozsah je od -30 °C do +80 °C.

Tato přepravní kolečka jsou velmi vhodná pro styk s chemikáliemi, oleji a mazivy.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/otocne-kolecko-pu-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-o-125-mm-400-kg-48409-48409>

