



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Otočné kolečko PU pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem a brzdou Ø 150 mm - 500 kg

SKU 48411

Toto otočné kolečko s brzdou má kuličkové ložisko o průměru 125 mm. Polyuretanový běhoun kolečka zaručuje nízký valivý odpor a hladký chod! Nosnost je 400 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	125
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	125
Vnější šířka	40
Vnější výška	156
Nosnost	400
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečko s kuličkovým ložiskem - Ø125 mm - s brzdou

Nosnost tohoto otočného kolečka je minimálně 400 kg, což je dostatečné pro těžký náklad. Jádrem tohoto kolečka je vyrobeno z černě lakované litiny a běhoun je vyroben z lisovaného polyuretanu (PU). Tvrdost tohoto kolečka spadá do tvrdé stupnice s 90° - 98° Sh.A. Díky tomu je kolečko tiché, odolné proti opotřebení, nešpiní a má nízký valivý odpor. Kolečko je navíc vzadu vybaveno nožní brzdou.

Kolečko má montážní desku 105 x 86 mm, průměr otvoru pro osu je 20 mm a výška kolečka je 156 mm. Šířka pojezdové plochy je 40 mm, montážní otvory mají osovou vzdálenost 82/77 x 60 mm. Upevňovací otvory mají průměr 9 mm a vnitřní šířka vidlice je 50 mm. Vidlice (typ: MD50) je vyrobena z pozinkované oceli. Hmotnost kolečka je 2,63 kg a teplotní rozsah je od -30 °C do +80 °C. Toto kolečko má centrální otočný čep, takže špičkové zatížení nepředstavuje problém.

Tato přepravní kolečka jsou velmi vhodná pro styk s chemikáliemi, oleji a mazivy.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/otocne-kolecko-pu-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-o-125-mm-400-kg-48411-48411>

