



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Vodící kolečko PU pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem Ø 200 mm - 700 kg

SKU 48413

Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 150 mm. Polyuretanový běhoun kolečka zaručuje nízký valivý odpor a hladký chod! Nosnost je 500 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	150
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	150
Vnější šířka	50
Vnější výška	190
Nosnost	500
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Otočné kolečko s kuličkovým ložiskem - Ø150 mm - nešpinivé

Toto přepravní kolečko má maximální nosnost 500 kg, a proto je vhodné pro lehkou i těžkou přepravu. Jádro kolečka je vyrobeno z černě lakované litiny s běhounem z lisovaného polyuretanu (PU). Běhoun je tvrdý s hodnotou 90° - 98° Sh.A. Díky tomu je kolo odolné proti opotřebení, nezanechává šmouhy, je tiché a má nízký valivý odpor.

Kolečko má montážní desku o rozměrech 135 x 110 mm. Průměr otvoru pro osu je 20 mm a kolečko má výšku 190 mm. Šířka běhounu je 50 mm a montážní otvory mají vzdálenost mezi středy 105 x 80/75 mm. Upevňovací otvory mají průměr 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Vidlice (typ: MD50) je vyrobena z pozinkované oceli a hmotnost kolečka je 4,70 kg. Kolečko je vhodné pro teploty od -30 °C do +80 °C. Kolečko je vybaveno centrálním otočným čepem, což znamená, že pravidelné špičkové zatížení není pro toto kolečko žádný problém.

Toto kolečko s polyuretanovým běhounem je také velmi vhodné, pokud může přijít do styku s chemikáliemi, oleji a mazivami.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/otocne-kolecko-pu-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-o-150-mm-500-kg-48413-48413>

