



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Vodící kolečko PA pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem a brzdou Ø 100 mm - 500 kg

SKU 48419

Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 200 mm. Polyuretanový běhoun kolečka zaručuje nízký valivý odpor a hladký chod! Nosnost je 700 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	200
Materiál	PU
Usability status	Nowy
Vnější délka	200
Vnější šířka	50
Vnější výška	238
Nosnost	700
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Otočné kolečko s kuličkovým ložiskem - Ø200 mm - nešpiní

Toto otočné kolečko má nosnost 700 kg, a proto je vhodné pro přepravu lehkých i těžkých nákladů. Jádrem kolečka je vyrobeno z černě lakované litiny a běhoun je vyroben z litého polyuretanu (PU). Kolečko spadá do kategorie tvrdých s hodnotou 90° - 98° Sh.A. Díky těmto vlastnostem má kolečko nízký valivý odpor, je tiché, odolné proti opotřebení. Tento navíc je rovněž vybaven brzdou.

Montážní deska má rozměry 135 x 110 mm, průměr otvoru pro osu je 20 mm a kolečko má výšku 238 mm. Šířka běhounu je 50 mm a montážní otvory mají osovou vzdálenost 105 x 80/75 mm. Upevňovací otvory mají průměr 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Vidlice (typ: MD70) je vyrobena z pozinkované oceli. Hmotnost kolečka je 6,61 kg a teplotní rozsah de- 20° C až +80° C. Kolečko má centrální čep, díky němuž je vhodné pro špičkové zatížení.

Toto kolečko s polyuretanovým běhounem je také velmi vhodné, pokud může přijít do styku s chemikáliemi, oleji a mazivami.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/vodici-kolecko-pu-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-o-200-mm-700-kg-48419-48419>

