



## POUŽÍVANÉ SLUŽBY



### OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

## Vodící kolečko PA pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem a brzdou Ø 200 mm - 1000 kg

SKU 48451

Toto otočné kolečko s brzdou má kuličkové ložisko o průměru 150 mm. Tvrdý nylonový běhoun kolečka zaručuje nejlepší jízdní vlastnosti na hladkých podlahách. Je odolné proti opotřebení, nárazům a má vysokou nosnost 700 kg.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Sada koleček     | 150          |
| Materiál         | PA           |
| Usability status | Nowy         |
| Vnější délka     | 150          |
| Vnější šířka     | 50           |
| Vnější výška     | 190          |
| Nosnost          | 700          |
| Produkt          | Nový         |
| Typ              | Sady koleček |

### POPIS VÝROBKU

## Kolečko s brzdou a kuličkovým ložiskem - Ø150 mm - odolné proti nárazu

Toto otočné kolečko má deskové kování a nosnost 700 kg. Kolečko má nylonový běhoun. Díky tomu je běhoun obzvláště tvrdý (70° ±5° Sh.D) a proto je vhodný pro těžká břemena na hladkých površích. Kolečko je odolné proti nárazům, opotřebení a má brzdu.


Montážní deska kolečka má rozměry 135 x 110 mm, průměr otvoru osy je 20 mm a kolečko má výšku 190 mm. Šířka běhounu je 50 mm a montážní otvory mají středovou vzdálenost 105 x 80/75 mm. Upevňovací otvory mají průměr 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Kolečko je vybaveno středovým čepem, který zajišťuje, že pravidelné špičkové zatížení není problém. Hmotnost kolečka je 3,06 kg.

Vidlice (typ: MD70) je vyrobena z pozinkované oceli. Kolečko je vyrobeno ze syntetického polyamidu, který má teplotní rozsah od -30° C do +80° C.

Všechna naše otočná kolečka se hodí na přední i zadní část pneumatiky.

Všechna naše kolečka se hodí k celé řadě rollkontejnerů a vozíků Rotom.

[Odkaz na tuto stránku:](#)



<https://rotom.cz/vodici-kolecko-pa-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-a-brzdou-o-150-mm-700-kg-48451-48451>

