



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Vodící kolečko PA pro vysokou zátěž s kuličkovým ložiskem a brzdou Ø 125 mm - 800 kg

SKU 48463

Toto pevné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 100 mm. Tvrdý nylonový běhoun kolečka zaručuje nejlepší jízdní vlastnosti na kluzkých podlahách. Je odolné proti opotřebení, nárazům a má vysokou nosnost 800 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	100
Materiál	PA
Usability status	Nowy
Vnější délka	100
Vnější šířka	45
Vnější výška	140
Nosnost	800
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečko s kuličkovým ložiskem Ø 100 mm - odolné proti nárazu

Výjimečně robustní transportní kolečko s nosností 800 kg. Materiál kolečka je nylon, který má tvrdost 70° ±5° Sh.D (velmi tvrdý). Díky tomu je ideální pro přepravu těžkých nákladů na hladkých podlahách. Stručně řečeno, toto kolečko je velmi odolné proti opotřebení, nezanechává šmouhy a je odolné proti nárazům.

>

Kolečko je vybaveno montážní deskou o rozměrech 105x86 mm. Průměr otvoru pro osu je 20 mm a celková výška kolečka je 140 mm. Průměr montážních otvorů je 9 mm a vnitřní šířka vidlice je 50 mm. Konstrukce pevného kolečka má středový čep, a je proto vhodná pro pravidelné špičkové zatížení. Toto kolečko má šířku běhounu 45 mm a osová vzdálenost upevňovacích otvorů je 80x77/60 mm. Vlastní hmotnost tohoto pevného kolečka je 1,37 kg.

Materiál vidlice (typ: HD80) je vyroben z pozinkované oceli. Materiál pevného kolečka je polyamid a teplotní rozsah kolečka je -30 °C až +80 °C.

Toto kolečko je vyrobeno z plastu.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/vodici-kolecko-pa-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-o-100-mm-800-kg-48463-48463>

