



## POUŽÍVANÉ SLUŽBY



### OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

## Elastické gumové transportní kolečko s kulovým ložiskem Ø 160 mm - 300 kg

SKU 48465

Toto otočné kolečko s brzdou má kuličkové ložisko o průměru 100 mm. Tvrdý nylonový běhoun kolečka zaručuje nejlepší jízdní vlastnosti na kluzkých podlahách. Je odolné proti opotřebení, nárazu a má vysokou nosnost 800 kg.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	100
Materiál	PA
Usability status	Nowy
Vnější délka	100
Vnější šířka	45
Vnější výška	140
Nosnost	800
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

### POPIS VÝROBKU

#### Kolečko s brzdou, kuličkové ložisko Ø 100 mm - odolné proti nárazu

Mimořádně robustní transportní kolečko, které má nosnost 800 kg a je vybaveno brzdou. Kolečko je z nylonu, který má tvrdost 70° ±5° Sh.D (velmi tvrdý). Díky tomu je ideální pro přepravu těžkých nákladů na hladkých podlahách. Lze shrnout, že toto kolečko je velmi odolné proti opotřebení, nezanechává šmouhy a je odolné proti nárazům.

>

Kolečko je vybaveno montážní deskou o rozměrech 105x86 mm. Průměr otvoru osy je 20 mm a celková výška kolečka je 140 mm. Průměr montážních otvorů je 9 mm a vnitřní šířka vidlice je 50 mm. Konstrukce kolečka má centrální otočný čep, a je proto vhodná pro pravidelné špičkové zatížení. Toto kolečko má šířku běhounu 45 mm a vzdálenost upevňovacích otvorů od středu ke středu je 80x77/60 mm. Vlastní hmotnost tohoto kolečka je 2,40 kg.

Materiál vidlice (typ: HD80) je z pozinkované oceli. Materiál kolečka je vyroben ze syntetického polyamidu a teplotní rozsah kolečka je -30 °C až +80 °C.

Jedná se o nejlepší volbu pro otočné kolečko.

Všechna naše kolečka se hodí k celé řadě rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/vodicí-kolečko-pa-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-a-brzdou-o-100-mm-800-kg-48465-48465>

