



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Pevné elastické kolečko z plné gumy s kulovým ložiskem Ø 160 mm - 400 kg

SKU 48468

Toto pevné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 125 mm. Tvrdý nylonový běhoun kolečka zaručuje nejlepší jízdní vlastnosti na kluzkých podlahách. Je odolné proti opotřebení, nárazům a má vysokou nosnost 800 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	125
Materiál	PA
Usability status	Nowy
Vnější délka	125
Vnější šířka	50
Vnější výška	165
Nosnost	800
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečko s kuličkovým ložiskem Ø 125 mm - odolné proti nárazu

Extrémně robustní transportní kolečko s nosností 800 kg. Kolečko je z nylonu, který má tvrdost 70° ±5° Sh.D (velmi tvrdý). Díky tomu je ideální pro přepravu těžkých nákladů na hladkých podlahách. Souhrnně lze říci, že toto kolečko je velmi odolné proti opotřebení, nezanechává stopy a je odolné proti nárazům. Dobře odolává i bočnímu zatížení.

>

Kolečko se dodává s montážní deskou o rozměrech 105 × 86 mm. Průměr středového otvoru je 20 mm a celková výška kolečka je 165 mm. Průměr montážních otvorů je 9 mm a vnitřní šířka vidlice je 50 mm. Konstrukce pevného kolečka má středový čep, a je proto vhodná pro pravidelné špičkové zatížení. Toto kolečko má šířku běhounu 45 mm a vzdálenost upevňovacích otvorů od středu ke středu je 80x77/60 mm. Vlastní hmotnost tohoto kolečka je 1,67 kg.

Materiál vidlice (typ: HD80) je vyroben z pozinkované oceli. Materiál pevného kolečka je polyamid a teplotní rozsah kolečka je -30° C až +80° C.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/vodici-kolecko-pa-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-a-brzdou-o-125-mm-800-kg-48468-48468>

