



## POUŽÍVANÉ SLUŽBY



### OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

## Vodící elastické kolečko z gumy s kulovým ložiskem a brzdou Ø 160 mm - 400 kg

SKU 48469

Toto otočné kolečko s brzdou má kuličkové ložisko o průměru 125 mm. Tvrdý nylonový běhoun kolečka zaručuje nejlepší jízdní vlastnosti na kluzkých podlahách. Je odolné proti opotřebení, nárazu a má vysokou nosnost 800 kg.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	125
Materiál	PA
Usability status	Nowy
Vnější délka	125
Vnější šířka	50
Vnější výška	165
Nosnost	800
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

### POPIS VÝROBKU

#### Kolečko s kuličkovým ložiskem a brzdou Ø 125 mm - odolné proti nárazu

Extrémně robustní transportní kolečko, které má nosnost 800 kg a je vybaveno brzdou. Kolečko je z nylonu, který má tvrdost 70° ±5° Sh.D (velmi tvrdý). Díky tomu je ideální pro přepravu těžkých nákladů na hladkých podlahách. Souhrnně lze říci, že toto kolečko je velmi odolné proti opotřebení, nešpiní a je odolné proti nárazům. Dobře odolává i bočnímu zatížení.

>

Kolečko se dodává s montážní deskou o rozměrech 105 × 86 mm. Průměr otvoru osy je 20 mm a celková výška kolečka je 165 mm. Průměr montážních otvorů je 9 mm a vnitřní šířka vidlice je 50 mm. Konstrukce kolečka má centrální čep, a je proto vhodná pro pravidelné špičkové zatížení. Toto kolečko má šířku běhounu 45 mm a vzdálenost upevňovacích otvorů od středu ke středu je 80x77/60 mm. Vlastní hmotnost tohoto kolečka je 2,69 kg.

Materiál vidlice (typ: HD80) je vyroben z pozinkované oceli. Materiál pevného kolečka je polyamid a teplotní rozsah kolečka je -30° C až +80° C.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů klecí a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/vodici-kolecko-pa-pro-vysokou-zatez-s-kulickovym-loziskem-a-brzdou-o-125-mm-800-kg-48469-48469>

