



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Transportní elastické kolečko z gumy s kulovým ložiskem Ø 200 mm - 450 kg

SKU 48470

Toto otočné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 160 mm. Pojezdová plocha je vyrobena z černého, vulkanizovaného, pružného přírodního kaučuku a díky tichému chodu splňuje nejvyšší ergonomické požadavky!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	160
Materiál	Guma
Usability status	Nowy
Vnější délka	160
Vnější šířka	50
Vnější výška	160
Nosnost	300
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Kolečko Ø 160 mm - s kuličkovým ložiskem a hliníkovým jádrem

Velmi stabilní transportní kolečko s nosností až 300 kg. Běhoun je vyroben z vulkanizovaného, černého, pružného přírodního kaučuku a má nízký valivý odpor a tvrdost 70° - 80° Sh.A (střední tvrdost). Běhoun je velmi odolný proti opotřebení a jeho přilnavost k jádru je dokonalá. Protože je běhoun velmi pružný, jsou valivé vlastnosti vynikající i při maximálním zatížení. Díky hliníkovému jádru je kolo odolné i vůči špičkovému zatížení.

Průměr středového otvoru je 20 mm, šířka běhounu je 50 mm. Průměr připojení kuličkových ložisek je 47 mm a hloubka 17 mm. Montážní délka kola je 54 mm, průměr náboje je 55 mm a délka náboje je 60 mm. Jádro (průměr jádra 100 mm) transportního kola je vyrobeno z hliníku a teplotní rozsah je -20 °C až +70 °C. Hmotnost je pouze 1,20 kg.

Toto kolečko je velmi vhodné pro použití na středně tvrdých površích v lehkých a středně těžkých aplikacích, kde jsou důležitými požadavky pružnost, jízdní komfort a tlumení!

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/elasticke-gumove-transportni-kolecko-s-kulovym-loziskem-o-160-mm-300-kg-48470-48470>

