



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Vodící gumové kolečko s kulovým ložiskem a brzdou Ø 200 mm - 500 kg

SKU 48473

Otočné kolečko s kuličkovým ložiskem a brzdou, průměr 160 mm. Pojezdová plocha je vyrobena z vulkanizovaného černého elastického přírodního kaučuku. Kolečko splňuje vysoké ergonomické standardy a je tiché. Nosnost až 400 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	160
Materiál	Guma
Usability status	Nowy
Vnější délka	160
Vnější šířka	50
Vnější výška	195
Nosnost	400
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU


Otočné kolečko Ø 160 mm - s kuličkovým ložiskem a brzdou

Toto kolečko je silné přepravní kolečko s kuličkovým ložiskem a brzdou. Kolečko je připevněno na desku a má nosnost 400 kg. Běhoun kola je vyroben z vulkanizovaného, černého, pružného přírodního kaučuku s hladce valivou směsí a tvrdostí běhounu 65° - 75° Sh.A. Běhoun kola je odolný proti opotřebení a přilnavost k jádru je velmi dobrá. Protože je běhoun velmi pružný, jsou valivé vlastnosti kola při maximálním zatížení velmi dobré. Díky hliníkovému jádru je kolo odolné i vůči maximálnímu zatížení.

Kolo má montážní desku o rozměrech 135x110 mm. Průměr osy je 20 mm a výška kolečka je 195 mm. Toto kolečko má šířku běhounu 50 mm a osová vzdálenost montážních otvorů je 105x80/75 mm. Průměr upevňovacích otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Konstrukce kolečka má centrální otočný čep. Díky tomuto čepu je kolečko velmi vhodné pro pravidelné špičkové zatížení! Hmotnost kolečka je 3 kg. Toto kolečko je vhodné pro různé dopravní prostředky, jako jsou naše rollkontejnery a vozíky.

Materiál vidlice (typ: MD50) je pozinkovaná ocel a teplotní rozsah je -20° C až + 70° C.

[Odkaz na tuto stránku:](#)



<https://rotom.cz/vodici-elasticke-kolecko-z-gumy-s-kulovym-loziskem-a-brzdou-o-160-mm-400-kg-48473-48473>

