



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Vodící elastické kolečko z gumy s kulovým ložiskem Ø 250 mm - 500 kg

SKU 48475

Otočné kolečko s kuličkovým ložiskem, průměr 200 mm. Pojezdová plocha je vyrobená z nevulkanizovaného, černého, pružného přírodního kaučuku. Kolečko splňuje ergonomické normy a je tiché. Nosnost je 500 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	200
Materiál	Guma
Usability status	Nowy
Vnější délka	200
Vnější šířka	50
Vnější výška	238
Nosnost	500
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Otočné kolečko Ø 200 mm - s kuličkovým ložiskem


Toto transportní kolečko je silné a je připevněno na desce s nosností 500 kg. Běhoun kolečka je vyroben z vulkanizovaného, černého, pružného přírodního kaučuku s hladkou jízdni směsí. Tvrdost běhounu je 65° - 75° Sh.A. Běhoun je odolný proti opotřebení a jeho přilnavost k jádru je dobrá. Protože je běhoun velmi pružný, jsou valivé vlastnosti dobré i při maximálním zatížení. Díky hliníkovému jádru je kolo odolné i vůči maximálnímu zatížení.

Kolo je dodáváno s montážní deskou o rozměrech 135x110 mm. Průměr osy je 20 mm a výška kolečka je 238 mm. Toto kolečko má šířku běhounu 50 mm a osová vzdálenost montážních otvorů je 105x80/75 mm. Průměr upevňovacích otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Otočné kolečko je navrženo s centrálním osovým čepem, takže je vhodné pro pravidelné špičkové zatížení! Hmotnost kolečka je 3,2 kg.

Materiál vidlice (typ: MD50) je pozinkovaná ocel a teplotní rozsah je od -20 °C do +70 °C. Toto otočné kolečko je vhodné pro těžší přepravní vozíky nebo kontejnery, například odpadkové koše.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.

[Odkaz na tuto stránku:](#)



<https://rotom.cz/vodici-elasticke-kolecko-z-gumy-s-kulovym-loziskem-o-200-mm-500-kg-48475-48475>

