



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Pevné elastické kolečko z plné gumy s kulovým ložiskem Ø 250 mm - 500 kg

SKU 48476

Toto pevné kolečko má kuličkové ložisko a průměr 200 mm. Pojezdová plocha je vyrobena z nevulkanizovaného černého elastického přírodního kaučuku. Toto kolečko splňuje ergonomické normy a je tiché. Nosnost je 500 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	200
Materiál	Guma
Usability status	Nowy
Vnější délka	200
Vnější šířka	50
Vnější výška	238
Nosnost	500
Typ	Sady koleček
Produkt	Nový

POPIS VÝROBKU

Kolečko Ø 200 mm - s kuličkovým ložiskem

Toto kolečko je silné přepravní kolečko s uložením na desce a nosností 500 kg. Běhoun kolečka je vyroben z vulkanizovaného černého elastického přírodního kaučuku a má tvrdost 65° - 75° Sh.A. Běhoun kolečka je odolný proti opotřebení a přilnavost k jádru je velmi dobrá. Díky pružnosti pojezdového běhounu jsou jízdní vlastnosti dobré i při maximálním zatížení. Díky hliníkovému jádru je kolečko odolné i vůči špičkovému zatížení.

Kolečko má také montážní desku o rozměrech 135x110 mm. Průměr otvoru pro osu je 20 mm a výška kolečka je 238 mm. Toto kolo má šířku běhounu 50 mm a osová vzdálenost montážních otvorů je 105 x80/75 mm. Průměr upevňovacích otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Konstrukce kolečka jej předurčuje pro pravidelné špičkové zatížení. Hmotnost pevného kolečka je 2,8 kg. Materiál vidlice (typ: MD50) je pozinkovaná ocel a teplotní rozsah je -20 °C až + 70 °C. Toto pevné kolečko je vhodné pro použití na středně těžkých površích.

Toto kolečko je vhodné pro použití na různých površích.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/pevne-elasticke-kolecko-z-plne-gumy-s-kulovym-loziskem-o-200-mm-500-kg-48476-48476>

