



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Transportní elastické kolečko z gumy s kulovým ložiskem Ø 200 mm - 400 kg

SKU 48477

Otočné kolečko s brzdou má kuličkové ložisko o průměru 200 mm. Pojezdová plocha je vyrobena z nevulkanizovaného, černého, elastického přírodního kaučuku. Toto kolečko splňuje ergonomické normy a má nízkou hladinu zvuku. Nosnost je až 500 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	200
Materiál	Guma
Usability status	Nowy
Vnější délka	200
Vnější šířka	50
Vnější výška	238
Nosnost	500
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU


Kolečka Ø 200 mm - s kuličkovým ložiskem a brzdou

Toto kolečko je silné přepravní kolečko s brzdou a uložením na desce a má nosnost 500 kg. Běhoun kolečka je vyroben z vulkanizovaného, černého, pružného přírodního kaučuku s hladce chodící směsí a tvrdostí běhounu 65° - 75° Sh.A. Běhoun je velmi odolný proti opotřebení a přilnavost k jádru je velmi dobrá. Protože je běhoun velmi pružný, jsou valivé vlastnosti dobré i při maximálním zatížení. Díky hliníkovému jádru je kolečko odolné i vůči špičkovému zatížení.

Kolečko je dodáváno s montážní deskou o rozměrech 135 x 110 mm. Průměr osy je 20 mm a výška otočného kolečka je 238 mm. Šířka běhounu tohoto kolečka je 50 mm a vzdálenost montážních otvorů od středu ke středu je 105 x 80/75 mm. Průměr upevňovacích otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Konstrukce otočného kolečka je vybavena středovým čepem, díky čemuž je velmi vhodná pro časté špičkové zatížení! Hmotnost kolečka je 3,55 kg.

Materiál vidlice (typ: MD50) je z pozinkované oceli a teplotní rozsah je -20 °C až +70 °C. Toto otočné kolečko je vhodné pro těžší přepravní vozíky nebo kontejnery, například odpadkové koše.

Všechna naše kolečka jsou vhodná pro celou řadu rollkontejnerů a vozíků Rotom.



Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/vodici-gumove-kolecko-s-kulovym-loziskem-a-brzdou-o-200-mm-500-kg-48477-48477>

