



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Elastické gumové vodící kolečko s kuličkovým ložiskem Ø 200 mm - 400 kg

SKU 48478

Toto transportní kolečko je vybaveno kuličkovým ložiskem o průměru 250 mm. Pojezdová plocha je vyrobena z vulkanizovaného černého elastického přírodního kaučuku a má nosnost 530 kg. Kolečko splňuje ergonomické normy a je tiché.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	250
Materiál	Guma
Usability status	Nowy
Vnější délka	250
Vnější šířka	50
Vnější výška	250
Nosnost	530
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU


Transportní kolečko Ø250 mm - s kuličkovým ložiskem

Silné transportní kolečko s hliníkovým jádrem, které má nosnost 530 kg. Běhoun kola je vyroben z vulkanizovaného, černého, pružného přírodního kaučuku s hladkou jízdní směsí a tvrdostí běhounu 70° - 80° Sh.A. Běhoun kola je odolný proti opotřebení a má dobrou přilnavost k jádru. Protože je běhoun pružný, jsou vlastnosti kola velmi dobré i při maximálním zatížení. Díky hliníkovému jádru je kolečko odolné i vůči maximálnímu zatížení.

Průměr osy transportního kolečka je 20 mm a šířka běhounu je 50 mm. Průměr připojení kuličkových ložisek je 47 mm a hloubka 17 mm. Délka kola je 54 mm. Průměr náboje přepravního kola je 56 mm a délka náboje kola je 60 mm. Jádro transportního kola je vyrobeno z hliníku a teplotní rozsah je -20 °C až + 70 °C. Hmotnost je 2,3 kg. Toto kolečko lze umístit pod jakýkoli rollkontejner nebo vozík z naší nabídky.

Toto kolečko je velmi vhodné pro použití na mírných površích v lehkých a středně těžkých aplikacích. Důležitá je jeho pružnost, jízdní komfort a odpružení.

[Odkaz na tuto stránku:](#)



<https://rotom.cz/transportni-elasticke-kolecko-z-gumy-s-kulovym-loziskem-o-250-mm-530-kg-48478-48478>

