



## POUŽÍVANÉ SLUŽBY



### OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

## Elastické gumové vodící kolečko s kuličkovým ložiskem Ø 200 mm - 400 kg

SKU 48480

Toto pevné kolečko má kuličkové ložisko o průměru 250 mm. Pojezdová plocha je vyrobena z vulkanizovaného černého elastického přírodního kaučuku a má nosnost až 500 kg. Kolečko splňuje vysoké ergonomické standardy a je tiché.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	250
Materiál	Guma
Usability status	Nowy
Vnější délka	250
Vnější šířka	50
Vnější výška	290
Nosnost	500
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

### POPIS VÝROBKU

#### Přepravní kolečko Ø 250 mm - s kuličkovým ložiskem

Toto přepravní kolečko je silné kolečko s deskovým uložením, které má nosnost 500 kg. Běhoun kola je vyroben z vulkanizovaného černého elastického přírodního kaučuku, tvrdost běhounu je 65° - 75° Sh.A. Běhoun je odolný proti opotřebení a přilnavost k jádru je dobrá. Díky pružnosti běhounu jsou valivé vlastnosti obzvláště dobré i při maximálním zatížení. Díky hliníkovému jádru je kolo odolné i vůči špičkovému zatížení.

Kolo je dodáváno s montážní deskou o rozměrech 135 x 110 mm. Průměr osy je 20 mm a výška kolečka je 290 mm. Toto kolečko má šířku běhounu 50 mm a osová vzdálenost montážních otvorů je 105x80/75 mm. Průměr upevňovacích otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Konstrukce pevného kolečka je velmi vhodná pro pravidelné špičkové zatížení! Hmotnost pevného kolečka je 3,6 kg. Toto kolečko lze použít pro jakýkoli pojízdný podstavec nebo vozík z naší nabídky. Materiál vidlice (typ: MD50) je vyroben z pozinkované oceli a má teplotní rozsah od -20 °C do +70 °C. Toto pevné kolečko je vhodné pro použití na středně náročných površích.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/pevne-elasticke-kolecko-z-plne-gumy-s-kulovym-loziskem-o-250-mm-500-kg-48480-48480>

