



POUŽÍVANÉ SLUŽBY



OPRAVA A ÚDRŽBA

Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Vozík na nábytek standard 2500x1150x1800 mm - 600 kg

SKU 48483

Pevné kolečko s kuličkovým ložiskem, průměr 200 mm. Běhoun z vulkanizovaného černého elastického přírodního kaučuku. Kolečko splňuje vysoké ergonomické standardy a má nízkou hladinu hluku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	200
Materiál	Guma
Usability status	Nowy
Vnější délka	200
Vnější šířka	50
Vnější výška	238
Nosnost	400
Produkt	Nový
Typ	Sady koleček

POPIS VÝROBKU

Transportní kolečko Ø 200 mm - s kuličkovým ložiskem

Silné transportní kolečko s nosností 400 kg. Běhoun kolečka je vyroben z vulkanizovaného, černého, pružného přírodního kaučuku a má tvrdost 65° - 75° Sh.A. Běhoun je odolný proti opotřebení a přilnavost k jádru je dokonalá. Protože je běhoun velmi pružný, jsou valivé vlastnosti vynikající i při maximálním zatížení. Toto kolečko navíc nezanechává šmouhy!

Kolečko je dodáváno s montážní deskou o rozměrech 135x110 mm. Průměr osy je 20 mm a výška kolečka je 238 mm. Šířka běhounu tohoto kolečka je 50 mm a osová vzdálenost montážních otvorů je 105x80/75 mm. Průměr upevňovacích otvorů je 11 mm a vnitřní šířka vidlice je 63,5 mm. Konstrukce pevného kolečka je určena pro pravidelně špičkové zatížení! Hmotnost pevného kolečka je 2,6 kg. Toto kolečko lze použít pro jakýkoli rollkontejner nebo vozík.

Materiál vidlice (typ: MD50) je z pozinkované oceli a teplotní rozsah je -20 °C až +70 °C. Toto kolečko je vhodné pro použití na středně těžkém až špatném povrchu. Kolečko je také speciálně navrženo a vhodné pro montáž kuličkových ložisek s dodatečným těsněním proti stříkající vodě.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/elasticke-gumove-vodici-kolecko-s-kulickovym-loziskem-o-200-mm-400-kg-48483-48483>

