



## Chladicí prvek pro kontejner na kolečkách Isotherm

**40780, -3°C, 650x402x35mm**

**SKU 40781**

Eutektický chladicí prvek je vhodný pro použití v kontejneru Isotherm 40780. Eutektické chladicí systémy jsou pasivní chladicí systémy, u nichž se chladicí účinek vytváří odebíráním energie z prostředí po dobu jejich funkčnosti v závislosti na prostředí a izolační hodnotě jednotky, ve které jsou použity.

### PŘÍSLUŠNÉ SLUŽBY



#### SLUŽBY PRONÁJMU

Produkt je k dispozici také k pronájmu. Zeptejte se na podmínky.


### TECHNICKÉ ÚDAJE

Usability status	Nowy
Vnější délka	650
Vnější šířka	402
Vnější výška	35
Produkt	Nový, K pronájmu Kontejnerové vozíky izotermické,
Typ	Příslušenství

### POPIS PRODUKTU

## Eutektický chladicí prvek pro izotermický rolovací kontejner 40780

Eutektický chladicí prvek je vhodný pro použití v kontejneru Isotherm 40780. Eutektické chladicí prvky jsou pasivní chladicí systémy, u nichž se chladicí účinek vytváří odebíráním energie z prostředí po dobu jejich funkčnosti v závislosti na prostředí a izolační hodnotě jednotky, ve které jsou použity. Teplota tání vyjádřená jako latentní energie v kCal je 477.



### Konstantní chlazení zboží citlivého na teplotu

Eutektická akumulční deska zajišťuje konstantní chlazení prostřednictvím latentního tepla tání. Po vložení do kontejneru Isotherm roll uvolňuje chlad, který byl předtím uložen v chladicí komoře. Doba akumulace chladu se pohybuje mezi 6 a 24 hodinami v závislosti na typu použité chladicí jednotky. Před použitím akumulčních desek musí být eutektická kapalina zcela ztuhlá. Teplota mražení musí být nejméně o 5 °C nižší než teplota tání eutektické kapaliny. Kvalita výrobku je tedy díky konstantní nízké teplotě velmi dobře zaručena a lze tak snížit náklady na energii. Chladicí prvek umožňuje chladit zboží i při teplotách nad 0 °C, aniž by došlo k poškození mrazem. Deska má rozměry 650x402x35 mm a vlastní hmotnost 8,5 kg.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/kovova-stohovaci-prepravka-1200x800x750-mm-4-nohy-78686-40781>

